

产品主要规格

厚度 (mm)	表面纹理	标准宽度	异型宽度 (mm)	推荐长度	主要用途
40	平板	600	300, 400, 500	4m 以下	单纯装饰板
40+	条纹板	600	—	4m 以下	单纯装饰板
50	平板	600	500	4m 以下	围护装饰一体
50+	条纹板	600	—	4m 以下	围护装饰一体
60	平板	600	300, 400, 450, 500,	4m 以下	围护装饰一体
60+	条纹板	600	—	4m 以下	围护装饰一体
60mm	遮阳板	600	300, 400, 450, 500	4.5m 以下	遮阳装饰
100mm	遮阳板	600	450	4.5m 以下	遮阳装饰
80mm	平板, 条纹板	600	500	4m 以下	围墙, 公路、铁路吸隔音墙
100mm	平板, 条纹板	600	500	4m 以下	公路、铁路吸隔音墙

平板表明经过打磨和砂光处理之后, 其表面光滑具有自然的质感, 加上水泥板材自身的色差变化, 使建筑整体效果独具风格。推荐配合玻璃幕墙和平开窗搭配使用, 装饰效果更佳。

条纹装饰板可配合平板使用, 也可单独使用, 也可多种条纹板同时使用, 配合不同设计理念, 所产生的装饰效果也不同。本公司还可以根据客户用途, 要求, 进行设计制作或者生产由客户提供设计好的产品, 但规格有所限制, 情况如下:

- ★ 形状, 工作宽度不大于 600mm, 高度 120mm 以内。
- ★ 长度视板材用途和产品厚度而定, 最长可加工 4000mm。
- ★ 版面中其中一面最好为平面, 如不为平面, 可联系本公司进行确认。